COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
Comunità Storica di Monte San Giovanni
Località Monte San Giovanni, Via Lavino n. 315 - 317

Numero pratica
(riservato Sportello Unico)

INTEGRAZIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PALESTRA COMUNALE ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI CON P.G. 14565 DEL 17 SETTEMBRE 2014

Protocollo Generale | Spazio riservato allo Sportello Unico

Committente

HYDRA

HYDRA Immobiliare s.n.c.
Via Massimo D'Azeglio, n. 57
Comune di Bologna (BO)
C.F. - P.IVA: 02959841202

Legale Rappresentante:
Ing. RomanoVolta

Progetto Architettonico

STUDIO ASSOCIATO GHEDINI
ARCHITETTURA DESIGN URBANISTICA

SEDE: via F. Malaguti, 16
40126, Bologna
Tel. 051/63.60.546
Fax 051/42.97.675
C.F. e P.I. 02432421200
Mail: info@studioarchitetturaghedini.it

Franco Ghedini
architetto
ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTI n. 1615

Maria Rezza
architetto
ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTI n. 3037

Categoria di intervento
OPERA PUBBLICA

ELABORATO GRAFICO

Tipo Elaborato	N.ro Elaborato	Titolo della Tavola	Unità Edilizia
	03P	**PIANTA PIANO TERRA DI PROGETTO** **LAY-OUT DISTRIBUTIVO**	
	scala 1/50	data elaborato 02-03-2018	(riservato Sport. Unico)

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' RISERVATA A NORMA DI LEGGE

-- | Simboli grafici per elaborati tecnici

Descrizione	Simbolo grafico
Elementi costruttivi: Porta resistente al fuoco.	
Nota – Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la sigla REI, EI, o il solo numero che esprime i minuti primi.	
Distanziamenti: Distanza di sicurezza esterna.	
Distanziamenti: Distanza di sicurezza interna.	
Distanziamenti: Distanza di protezione.	
Vie di uscita: Percorso di uscita verso l'alto.	
Vie di uscita: Percorso di uscita orizzontale.	
Vie di uscita: Percorso di uscita verso il basso.	
Estintore portatile.	
Estintore carrellato.	
Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore.	
Sistemi antincendio idrici: Idrante su naspo.	
Sistemi antincendio idrici: Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia.	
Sistemi antincendio idrici: Idrante sottosuolo.	
Sistemi antincendio idrici: Idrante soprasuolo.	
Sistemi antincendio idrici: Attacco autopompa singolo.	
Sistemi antincendio idrici: Attacco autopompa doppio.	
Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo.	
Sistemi di segnalazione: Impianto di allarme.	
Sistemi di segnalazione: Impianto automatico di rilevazione antincendio (*).	
Nota – (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del rilevatore.	
Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione automatica.	
Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione manuale.	
Nota – All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli della sostanza estinguente.	

GENERATORE DI ARIA CALDA ALIMENTATO A GAS METANO POTENZA TERMICA 105,1 KW < 116 KW

GENERATORE DI ARIA CALDA ALIMENTATO A GAS METANO POTENZA TERMICA 105,1 KW < 116 KW

MURO CONTRO TERRA

INTERCAPEDINE A CIELO LIBERO

PANCHINE ATLETI

PANCHINE ATLETI

solaio predalles spess. cm.33 – intradosso h. max. 10,95 m.

CUBO CAMBI

TAVOLO GIUDICI

CUBO CAMBI

PANCHINE ATLETI

PANCHINE ATLETI

CAMPO DI GIOCO BASKET
32x19 m

RETTANGOLO DI GIOCO BASKET
28x15 m

SPAZIO PER ATTIVITA' SPORTIVA POLIVALENTE
691,21 mq

SPAZIO PER ATTIVITA SPORTIVA + SPAZIO PER IL PUBBLICO = 691,21 + 58,36 = 749,57 mq - 1/8 = 93,70 mq

SUPERFICIE ILLUMINANTE (finestre alte a parete) 122,55 > 93,70 mq

SUPERFICIE VENTILANTE (finestre alte a parete e porte e portoni che immettono direttamente all'esterno) 76,5+18 = 94,5 > 93,70 mq

RETTANGOLO DI GIOCO VOLLEY
18x9 m

FRONTE (D)

IDRANTE UNI 45

34A 2338

SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI
58,36 mq
(max affollamento previsto posti a sedere + disabile 83 < 100)

ACCESSO RISERVATO AGLI SPETTATORI

PIAZZALE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

PULSANTE DI SGANCIO

GRADONE SEDUTA FISSA

GRADONE SEDUTA FISSA

TAVOLO RILEVATORI

SPAZIO PIANO A CIELO LIBERO TRA SCUOLA E PALESTRA

ACCESSO RISERVATO AGLI ATLETI

TRATTO PERCORSO PROTETTO – contrasoffitto in pannelli di fibra minerale h.300 m. peso 20kg/mq

CORRIDOIO 30,71 mq

CORRIDOIO 29,46 mq

DISIMPEGNO 4,52 mq

WC SPETTATORI 3,29 mq

INFERMERIA 12,90 mq

ANTI WC INFERMERIA 2,88 mq

WC INFERMERIA 2,25 mq

RIPOSTIGLIO MATERIALE DI PULIZIA 2,84 mq

ANTI WC SPETTATORI 5,42 mq

CALDAIA MURALE ALIMENTATA A GAS METANO CON POTENZA TERMICA < 35 KW

DEPOSITO 17,18 mq

DEPOSITO 17,21 mq

Carico d'incendio < 30kg/mq

Carico d'incendio < 30kg/mq

CENTRALINA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO

QUADRO ELETTRICO GENERALE

DOCCE ATLETI 11,37 mq

SPOGLIATOIO ATLETI 15 UTENTI 24,09 mq

SPOGLIATOIO GIUDICI/ISTRUTTORI 4 UTENTI 7,38 mq

ZONA DOCCIA 4,37 mq

SPOGLIATOIO GIUDICISTRUTTORI 4 UTENTI 7,38 mq

SPOGLIATOIO ATLETI 15 UTENTI 24,95 mq

DOCCE ATLETI 11,25 mq

ANTI WC 2,94 mq

ANTI WC 2,88 mq

WC 4,37 mq

WC 4,38 mq

parete REI 60

parete alta 250 cm.

sedile ribaltabile

parapetto h. 1 m.

scarpata verde

scarpata di raccordo trattata a verde

marciapiede

RAMPA
pendenza max 10% lunghezza 29 m.

S1 S2 S3 S4 S5 S6

FRONTE (A)