COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
Comunità Storica di Monte San Giovanni
Località Monte San Giovanni, Via Lavino n. 315 - 317

Numero pratica
(Riservato Sportello Unico)

INTEGRAZIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PALESTRA COMUNALE ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI CON P.G. 14565 DEL 17 SETTEMBRE 2014

Protocollo Generale — Spazio riservato allo Sportello Unico

Committente
HYDRA
HYDRA Immobiliare s.n.c.
Via Massimo D'Azeglio, n. 57
Comune di Bologna (BO)
C.F. - P.IVA: 02929841202

Legale Rappresentante:
Ing. RomanoVolta

Progetto Architettonico
STUDIO ASSOCIATO GHEDINI
ARCHITETTURA DESIGN URBANISTICA
SEDE: via F. Malaguti 36
40126, Bologna
Tel. 051/63.40.546
Fax 051/42.57.675
C.F. e P.I. 02403491200
Mail: info@studioarchitetturaghedini.it

Franco Ghedini
ARCHITETTO
ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTI 1415

Maria Rezza
ARCHITETTO
ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTI 3227

Categoria di intervento
OPERA PUBBLICA

ELABORATO GRAFICO

Tipo Elaborato	Nro Elaborato	Titolo della Tavola	Unità Edilizia
ELABORATO ESECUTIVO	**01 E** scala 1/50	**PIANTA PIANO TERRA EXECUTIVO MURATURE** data elaborato 22-02-2017	(Riservato Sport. Unico)

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' RISERVATA A NORMA DI LEGGE

POTENZA TERMICA 160,7 kW < 116 kW — basamento in c.a. spess. cm 15
Muro di sostegno in c.a. spess. cm 30 finito con vernice protettiva a base polimerica
MURO CONTRO TERRA
INTERCAPEDINE A CIELO LIBERO
PANCHINE ATLETI
solaio predalles spess. cm.33 – intradosso h. max. 10,95 m.
CUBO CAMBI
TAVOLO GIUDICI
Pannelli prefabbricati a taglio termico cm 30
CAMPO DI GIOCO BASKET 32x19 m
RETTANGOLO DI GIOCO BASKET 28x15 m
SPAZIO PER ATTIVITA' SPORTIVA POLIVALENTE 691,21 mq
SPAZIO PER ATTIVITA SPORTIVA + SPAZIO PER IL PUBBLICO = 691,21 + 58,36 = 749,57 mq - 1/8 = 93,70 mq
SUPERFICIE ILLUMINANTE (finestre alte a parete) 122,55 > 93,70 mq
SUPERFICIE VENTILANTE (finestre alte a parete e porte e portoni che immettono direttamente all'esterno) 76,5+18 = 94,5 > 93,70 mq
RETTANGOLO DI GIOCO VOLLEY 18x9 m
SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI 58,36 mq (max affollamento previsto posti a sedere + disabile 83 < 100)
PARETE 15-Pannelli prefabbricati a taglio termico cm 30 a partire da quota +3.75
ACCESSO RISERVATO AGLI SPETTATORI
elemento separatore conforme alla norma UNI 101212 altezza ≥ 110 cm
GRADONATE COSTITUITE DA LASTRE IN SETTI IN C.A. PREFABBRICATO
GRADONE
SEDUTA FISSA
CORRIDOIO 30,71 mq
solaio predalles spess. cm.33 – h. intradosso h.3,00 m.
h.controsoffitto in pannelli di fibra minerale h.3,00 m (20kg/mq)
h.controsoffitto in cartongesso h.3,00 m, peso 20kg/mq
PROIEZIONE LUCERNAIO 1,20 mq
DISIMPEGNO 4,52 mq
WC SPETTATORI 3,29 mq
PROIEZIONE LUCERNAIO 1,30 mq
RIPOSTIGLIO MATERIALI DI PULIZIA 2,65 mq
ANTI WC SPETTATORI 5,42 mq
INFERMERIA 12,90 mq
DEPOSITO 17,19 mq
DEPOSITO 17,21 mq
DOCCE ATLETI 11,37 mq
SPOGLIATOIO GIUDICI/ISTRUTTORI 4 UTENTI 7,38 mq
SPOGLIATOIO ATLETI 15 UTENTI 24,09 mq
ZONA DOCCIA 4,37 mq
SPOGLIATOIO ATLETI 15 UTENTI 24,95 mq
DOCCE ATLETI 11,25 mq
CORRIDOIO 26,46 mq
TAVOLO RILEVATORI
intonaco interno cm 1.50 + termolaterizio cm 30
cappotto termico spess.cm 10 + rasatura esterna cm 0.50
parapetto h. 1 m.
ACCESSO RISERVATO AGLI ATLETI
AREA CONSEGNA BAMBINI
ingresso scuola materna
verso la PALESTRA ESTERNA
ingresso scuola elementare
ingresso scuola media
S1
S2
S3
S4
S5

NOTE

NOTA 1:
LE QUOTE DEGLI ELEMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE SONO RIFERITE ALLA PARETE FINITA. PER OTTENERE IL POSIZIONAMENTO DELLA CARTELLA DI LATERIZIO VANNO CONTEGGIATI SU OGNI LATO 1-1,50 cm DI INTONACO E, NEI BAGNI, 1 cm DI RIVESTIMENTO, COME INDICATO NEI DETTAGLI RIPORTATI SOTTO.

NOTA 2:
LE PARETI DIVISORIE FRA VANI ACCESSIBILI E CAVEDI O SPAZI INTERCLUSI, POSSONO RISULTARE NELL'ELABORATO CON UNO SPESSORE DI 1 CM INFERIORE RISPETTO AI NORMALI PACCHETTI MURARI PER L'ASSENZA, SU UN LATO, DELLO SPESSORE DELL'INTONACO

NOTA 3:
MODALITA' DI QUOTATURA PORTE NORMALI:
QUOTA ASSE
0.90/2.15 foro muro
QUOTA APERTURA PORTA GREZZA
QUOTA PORTA FINITA
SPAZIO PER CONTROTELAIO E TELAIO
QUOTA FINITA DELLA PARETE

NOTA 4:
MODALITA' DI QUOTATURA PORTE REI:
REI 120
FALSO TELAIO
QUOTA DEL FORO MURO FINITO
1.45/2.15 foro muro finito

NOTA 5:
LE MISURE RIPORTATE NEI PRESENTI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.

PARETI DIVISORIE VANI GENERICI
Parete 0 — forati cm 6 — intonaco cm. 1+1,5
Parete 1 — forati cm 8 — intonaco cm. 1+1,5
Parete 2 — forati cm 12 — intonaco cm. 1+1,5
Parete 3 — forati cm 15 — intonaco cm. 1+1,5

PARETI DIVISORIE FRA I BAGNI/CUCINE ED ALTRI LOCALI
Parete 4 — forati cm 8 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.
Parete 5 — forati cm 12 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.
Parete 6 — forati cm 15 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.

PARETI INTERNE DEI BAGNI/CUCINE
Parete 7 — forati cm 8 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.
Parete 7 — forati cm 12 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.

PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
Parete 10 — profilato metallico U 50x75x50 — lastra cartongesso 1,25cm
Parete 11 — profilato metallico U 50x50x50 — doppi lastra cartongesso 1,25+1,25cm
Parete 12 — profilato metallico U 50x100x50 — fibra minerale — doppi lastra cartongesso 1,25+1,25cm
Parete 13 — forati cm 12+... — lastra in polistirene 3,00 cm — lastra cartongesso 1,25cm — intonaco cm. 1
Parete 14 — profilato metallico U 50x100x50 — lastra cartongesso 1,25cm

PARETI DI SPESSORE MAGGIORE
Parete 9 — tolaterizio cm 20 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.
Parete 9-1 — termolaterizio cm 30 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.
Parete 9-2 — termolaterizio cm 30 — intonaco cm. 1+1,5 — rivestimento ceramico sp. 1cm.

PARETI SPECIALI
Parete 15 — strato di isolamento in polistirene grafitato cm. 8 — strato di allegerimento in polistirene EPS 30, spessore cm 10 — strato interno in c.a. cm. 6 — calcestruzzo spess. cm. 6
Parete 16 — strato di isolamento in polistirene grafitato cm. 4 — calcestruzzo spess. cm. 6

LEGENDA
ISOLAMENTO TERMICO
RIVESTIMENTO CERAMICO h. 2,20 m
STRUTTURE IN C.A.